

Счет	Параметр
------	----------

1	UPS 20-60 130
---	---------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [96281472](#)

Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.

Характеристики насоса:

- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP.
- Корпус насоса из Чугун.

1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода
 Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C
 Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
 Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

TF класс: 110
 Данные на фирменной табличке: VDE,AAA,EAC

Материалы:

Корпус насоса: Чугун
 EN-JL1030
 ASTM 30 B
 Рабочее колесо: Составной, PES/PP

Монтаж:


Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 40 °C
 Макс. рабочее давление: 10 бар
 Соединение труб: G 1 1/4
 Допустимое давление: PN 10
 Монтажная длина: 130 мм

Данные электрооборудования:


Потребляемая мощность при скорости 1: 50 Вт
 Потребляемая мощность при скорости 2: 60 Вт

Счет	Параметр
	Макс. потребляемая мощность: 70 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Ток при частоте вращения 1: 0.22 А Ток при частоте вращения 2: 0.27 А Ток при скорости 3: 0.3 А Размер конденсатора - работа: 2.5 мкФ Степень защиты (IEC 34-5): IP44 Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Нетто вес: 2.4 кг Вес(Брутто): 2.6 кг Объем упаковки: 0.004 м³ Страна происхождения: RS ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000


96281472 UPS 20-60 130 50 Гц



Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 20-60 130
№ продукта:	96281472
EAN код:	5700830458273
	5700830458273
Цена без НДС:	84,00 UER
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Макс гидростатический напор:	60 дм
TF класс:	110
Данные на фирменной табличке:	VDE,AAA,EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
	EN-JL1030
	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Составной, PES/PP
Монтаж:	
Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 °C:	40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 1 1/4
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	130 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	50 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	60 Вт
Макс. потребляемая мощность:	70 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Ток при частоте вращения 1:	0.22 А
Ток при частоте вращения 2:	0.27 А
Ток при скорости 3:	0.3 А
Размер конденсатора - работа:	2.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Система управления:	
Положение коробки выводов:	9H
Другое:	
Нетто вес:	2.4 кг
Вес(Брутто):	2.6 кг
Объем упаковки:	0.004 м³
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000



96281472 UPS 20-60 130 50 Гц



Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.