





Код	Тип	DN, мм	Перепад тиску, бар	Kv, м <sup>3</sup> /год	Підключення	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
<b>Електромагнітні клапани, двопозиційні двоходові, тип EV250 B (для систем з низьким перепадом тиску)</b>									
	032U5250	NC	10	0 - 10	2,5	G 3/8"	EV250B 10BD G38E NC	4 174,10	C
	032U5252	NC	12	0 - 10	4	G 1/2"	EV250B 12BD G12E NC	4 589,50	C
	032U5254	NC	18	0 - 10	6	G 3/4"	EV250B 18BD G34E NC	6 817,25	C
	032U5256	NC	22	0 - 10	7	G 1"	EV250B 22BD G1E NC	7 859,10	B
	032U5350	NO	10	0 - 10	2,5	G 3/8"	EV250B 10BD G38E NO	5 839,05	C
	032U5352	NO	12	0 - 10	4	G 1/2"	EV250B 12BD G12E NO	6 428,65	C
	032U5354	NO	18	0 - 10	6	G 3/4"	EV250B 18BD G34E NO	9 540,80	C
	032U5356	NO	22	0 - 10	7	G 1"	EV250B 22BD G1E NO	11 001,40	B

Код	Тип	DN, мм	Перепад тиску, бар	Kv, м <sup>3</sup> /год	Підключення	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
<b>Електромагнітні клапани, двопозиційні двоходові, тип EV220 B (для систем з високим перепадом тиску)</b>									
	032U1236	NC	6	0,1 - 20*	0,7	G 1/4"	EV220B 6B G14E NC	1 946,35	C
	032U1246	NC	10	0,1 - 20*	1,5	G 3/8"	EV220B 10B G38E NC	2 321,55	C
	032U7115	NC	15	0,3 - 16	4	G 1/2"	EV220B 15B G12E NC	3 896,05	C
	032U7120	NC	20	0,3 - 16	8	G 3/4"	EV220B 20B G34E NC	6 743,55	C
	032U7125	NC	25	0,3 - 16	11	G 1"	EV220B 25B G1E NC	7 490,60	C
	032U7132	NC	32	0,3 - 16	18	G 1 1/4"	EV220B 32B G114E NC	11 024,85	C
	032U7140	NC	40	0,3 - 16	24	G 1 1/2"	EV220B 40B G112E NC	13 065,00	C
	032U7150	NC	50	0,3 - 16	40	G 2"	EV220B 50B G2E NC	16 177,15	C
	016D6065	NC	65	0,25 - 10	50	FL 2 1/2"	EV220B 65CI FL10E NC	65 948,10	C
	016D6080	NC	80	0,25 - 10	75	FL 3"	EV220B 80CI FL10E NC	85 776,75	C
	016D6100	NC	100	0,25 - 10	130	FL 4"	EV220B 100CI FL10E NC	99 528,50	C
	032U7390	Прилад для ручного відкриття (аксесуар) клапанів EV220B 15-100 типу NC						14 158,11	C
	032U1238	NO	6	0,1 - 10	0,7	G 3/8"	EV220B 6B G38E NO	3 745,30	C
	032U7117	NO	15	0,3 - 16	4	G 1/2"	EV220B 15B G12E NO	5 695,00	C
	032U7122	NO	20	0,3 - 16	8	G 3/4"	EV220B 20B G34E NO	8 840,65	C
	032U7127	NO	25	0,3 - 16	11	G 1"	EV220B 25B G1E NO	11 835,55	C
	032U7134	NO	32	0,3 - 16	18	G 1 1/4"	EV220B 32B G114E NO	16 254,20	C
	032U7142	NO	40	0,3 - 10	24	G 1 1/2"	EV220B 40B G112E NO	18 803,55	C
	032U7152	NO	50	0,3 - 10	40	G 2"	EV220B 50B G2E NO	22 696,25	C
	032U0296	Шток NO до електромагнітного клапану EV220B 65-100						3 077,98	C


**ПРИМІТКИ:**

- 1) для замовлення NO клапанів DN65-100 необхідно замовити шток NO код 032U0296 та NC клапани коди 016D6065, 016D6080, 016D6100






Код	Тип	Напруга і потужність	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
<b>Котушки для електромагнітних клапанів EV220-250</b>						
	018F7351	BB230AS	230В 50Гц, 10Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	793,95	A
	018F7358	BB024AS	24В 50Гц, 10Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	793,95	A
	018F7396	BB012DS	12В п.с., 18Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	887,75	C
	018F7397	BB024DS	24В п.с., 18Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	887,75	C
	042N0156	Роз'єм (штекер) для всіх котушок типів BB, BQ, BN, клас захисту IP65			302,51	A

Код	DN, мм	Перепад тиску, бар	Kv, м <sup>3</sup> /год	Підключення	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
<b>Електромагнітні клапани, двопозиційні двоходові, тип EV225 В (для водяної пари)</b>							
	032U3802	6	0,2 - 10	0,9	G 1/4"	5 209,25	C
	032U3803	10	0,2 - 10	2,2	G 3/8"	5 447,10	C
	032U3805	15	0,2 - 10	3	G 1/2"	7 885,90	C
	032U3806	20	0,2 - 10	5	G 3/4"	9 098,60	C
	032U3807	25	0,2 - 10	6	G 1"	10 462,05	C

Код	Тип	Напруга і потужність	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності
<b>Котушки для електромагнітних клапанів EV225</b>					
	018F4511	BQ230AS 230В 50Гц, 10Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	3 855,85	C
	018F4517	BQ024AS 24В 50Гц, 10Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	3 855,85	C
	018F6968	BN024DS 24В п.с., 20Вт	Пласкі контакти DIN, IP00, потрібен роз'єм IP65	1 158,10	C
	042N0156	Роз'єм (штекер) для всіх котушок типів BV, BQ, BN, клас захисту IP65		302,51	A

Код	Тип	Діапазон, бар	Підключення	Вихідний сигнал	Температура середовища, °C	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності
<b>Датчики тиску MBS</b>							
	060G1124	MBS 3000 0 - 6	G 1/4" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	4 723,50	C
	060G1125	MBS 3000 0 - 10	G 1/4" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	4 723,50	A
	060G1133	MBS 3000 0 - 16	G 1/4" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	4 723,50	C
	060G1540	MBS 3000 0 - 6	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	4 723,50	C
	060G1541	MBS 3000 0 - 10	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	4 723,50	C
	060G1413	MBS 3000 0 - 16	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +85 °C	4 723,50	C
	060G3902	MBS 3000 0 - 6	G 1/4" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °C	4 723,50	C
	060G1650	MBS 3000 0 - 10	G 1/4" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °C	4 723,50	A
	060G3813	MBS 3000 0 - 16	G 1/4" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °C	4 723,50	C
	060G3857	MBS 3000 0 - 6	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °C	4 723,50	C
	060G3984	MBS 3000 0 - 10	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °C	4 723,50	C
	060G5561	MBS 3000 0 - 16	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +85 °C	4 723,50	C
	060G5617	MBS 3200 0 - 6	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +125°C	8 327,77	C
	060G1941	MBS 3200 0 - 10	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +125°C	8 327,77	C
	060G5870	MBS 3200 0 - 16	G 1/2" A (EN837)	0-10 В	-40 до +125°C	8 327,77	C
	060G1874	MBS 3200 0 - 6	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +125°C	8 327,77	C
	060G1875	MBS 3200 0 - 10	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +125°C	8 327,77	C
	060G1876	MBS 3200 0 - 16	G 1/2" A (EN837)	4 - 20 мА	-40 до +125°C	8 327,77	C

Код	Тип	Чутливий елемент	Глибина занурення	Підключення	Вихідний сигнал	Діапазон температури, °C	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності
<b>Датчики температури MBT</b>								
	084Z2266	MBT 3252 1 x Pt 100	50 мм	G 1/2" A		-50 до +200°C	4 377,11	C
	084Z2267	MBT 3252 1 x Pt 100	100 мм	G 1/2" A		-50 до +200°C	4 544,61	C
	084Z2268	MBT 3252 1 x Pt 100	150 мм	G 1/2" A		-50 до +200°C	5 174,08	C
	084Z2269	MBT 3252 1 x Pt 100	200 мм	G 1/2" A		-50 до +200°C	4 124,52	C
	084Z2270	MBT 3252 1 x Pt 100	250 мм	G 1/2" A		-50 до +200°C	4 377,11	C
	084Z6036	MBT 153 1 x Pt 100	Каб. 3,5м		Резист.	-50 до +200°C	1 008,35	C
	084Z6039	MBT 153 1 x Pt 1000	Каб. 3,5м		Резист.	-50 до +200°C	2 040,15	C
	084Z4030	MBT 3560 1 x Pt 1000	50 мм*	G 1/4" A	4 - 20 мА	-50 до +200°C	4 489,00	C
	084Z4031	MBT 3560 1 x Pt 1000	100 мм*	G 1/4" A	4 - 20 мА	-50 до +200°C	4 489,00	C

Код	Тип	Діапазон налаштування, бар	Диференціал, бар	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
<b>Реле тиску</b>							
	031E021066	CS	2,0 - 6,0	0,72 - 2,0	G 1/2; автоматичне; IP 43; 10 бар	1 625,09	C
	031E023066	CS	4,0 - 12,0	1,0 - 4,0	G 1/2; автоматичне; IP 43; 20 бар	1 625,09	C
	031E025066	CS	7,0 - 20,0	2,0 - 7,0	G 1/2; автоматичне; IP 43; 32 бар	1 752,72	C
	060-121766	KPI 35	-0,2 - 8	0,4 - 1,5	G 1/4 A; автоматичне; IP 30; 18 бар	3 270,94	A
	060-121966	KPI 35	-0,2 - 8	0,5 - 2,0	G 1/4 A; автоматичне; IP 30; 18 бар	3 270,94	A
	060-118966	KPI 36	4,0 - 12,0	0,5 - 1,6	G 1/4 A; автоматичне; IP 30; 18 бар	3 270,94	C
	060-508166	KPI 38	8,0 - 28,0	1,8 - 6,0	G 1/4 A; автоматичне; IP 30; 30 бар	3 270,94	A
	017B0010	BCP 3	0 - 6,0	0,7 - 1,4	G 1/2 A; автоматичне; IP 65; 16 бар	8 509,00	C
	017B0062	BCP 3L	0 - 6,0	0,4	G 1/2 A; мін. скидання; IP 65; 16 бар	9 475,14	C
	017B0014	BCP 4	1,0 - 10,0	1,0 - 2,5	G 1/2 A; автоматичне; IP 65; 25 бар	8 916,03	C
	017B0066	BCP 4L	1,0 - 10,0	0,45	G 1/2 A; мін. скидання; IP 65; 25 бар	10 755,18	C
	017-523766	RT 200	0,2 - 6,0	0,25 - 1,20	G 3/8 A; автоматичне; IP 66; 22 бар	6 863,15	C
	017-523966	RT 200	0,2 - 6,0	0,25	G 3/8 A; мін. скидання; IP 54; 22 бар	9 388,71	C
	017D002766	RT 262A диференц.	0 - 0,3	0,035	G 3/8 A; автоматичне; IP 66; 11 бар	14 982,21	C
	061G4066	YNS-C106X M08 диференц.	0,25 - 3,5	0,25	G 1/4; автоматичне; IP 62; 15 бар опція окремо: капілярна трубка 060-017166, потрібно 2 шт.	10 770,92	C
	061G4068	YNS-C106X диференц.	0,25 - 3,5	0,25	G 1/4; автоматичне; IP 20; 15 бар опція окремо: капілярна трубка 060-017166, потрібно 2 шт.	5 273,91	A
	061G4080	YNS-C106X M08Q002 диференц.	0,25 - 3,5	0,25	G 1/2; автоматичне; IP 20; 15 бар; опція окремо: капілярна трубка 060-016966, потрібно 2 шт.	5 273,91	C

Код	Тип	Рівень Н, м	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
<b>Датчики рівня (реле тиску) RT</b>						
	017-519666	RT 113	0 - 3	Датчик рівня (реле тиску); IP66; G 3/8 A; перепад висоти 0,1 - 0,5 м	9 029,93	C
	017-519166	RT 112	1 - 11	Датчик рівня (реле тиску); IP66; G 3/8 A; перепад висоти 0,7 - 1,6 м	6 863,15	C

Код	Тип	Діапазон налаштування, °C	Диференціал, °C	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
<b>Реле температури KP</b>							
	060L118466	KP 78	30 - 90	5 - 15	Циліндричний датчик з капіляром 2м; IP30	3 823,02	C
	060L112566	KP 81	80 - 150	7 - 20	Циліндричний датчик з капіляром 2м; IP30	3 823,02	C
	060L117166	KP 75	0 - 40	3 - 10	Кімнатний датчик; IP30	3 823,02	C

Код	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
<b>Акcesуари до реле тиску і температури</b>				
	060-105566	Настінний кронштейн для KP	150,75	C
	060-105666	Настінний кронштейн кутовий для KP	164,49	C
	060-105966	Кабельний ущільнювач Pg 135	368,84	C
	060-109766	Кришка верхня для KP	221,44	C
	060-003166	Кришка захисна для KP (IP 44)	140,70	C
	060-033066	Кришка захисна для KP (IP 55)	412,39	C
	017-437066	Гільза термобалона для реле температури KP	993,61	C
	017-421966	Перехідник G 1/2" - G 3/8" для RT	883,40	C
	060-017166	Капілярна трубка G 1/4", мідь (довжина 1 м) для реле тиску	352,09	C
	060-104766	Капілярна трубка G 3/8", мідь (довжина 1,5 м) для реле тиску	1 445,86	C
	060-016966	Капілярна трубка G 1/2", нержавіюча сталь (довжина 1 м) для реле тиску	4 979,11	C



Код	Тип	Температура середовища, °C	Діаметр трубопроводів для монтажу	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Індекс наявності	
<b>Реле потоку</b>							
	<b>061H4000</b>	FQS-U30G	+5 до +80 °C	G 1-6"	G 1 A; IP20; 10 бар	<b>3 934,58</b>	A
	<b>061H4013</b>	FQS-O30GQ9	+5 до +100 °C	G 1-6"	G 1 A; IP20; 10 бар	<b>5 890,98</b>	C