

Рахунок	Параметр
1	CR 15-10 A-F-A-E-HQQE  Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного. Номер виробу: 96501706 Вертикальний багатоступінчастий відцентровий насос з нормальним всмоктуванням типу «ін-лайн» для монтажу на плиті-основі. Характеристики насоса: Робоче колесо: - Робочі колеса і проміжні камери виготовлені з Stainless steel, EN 1.4301 . Корпус насоса: - Головна і нижня опорна частина насоса виготовлені з Cast iron . - Ущільнення валу відповідно до EN 12756. - Крутний момент передається через роз'ємну муфту. Фаза: - Підключення до трубопроводу за допомогою фланців DIN.3-фазний асинхронний електродвигун. Система керування: Frequency converter: NONE Рідина: Робоча рідина: Вода Діапазон температур рідини: -20 .. 120 °C Температура рідини, що перекачується: 20 °C Щільність: 998.2 кг/м³ Технічні дані: Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2924 об./хв Поточна розрахована витрата: 17.15 м³/год. Загальний гідростатичний напір насоса: 115.5 м Розташування насосу: Vertical Shaft seal arrangement: Single Code for shaft seal: HQQE Approvals on nameplate: CE, EAC, ACS Curve tolerance: ISO9906:2012 3B Матеріали: Base: Cast iron EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Робоче колесо: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Int. bearing: SIC

Рахунок
Параметр

SIC

Монтаж:

Maximum ambient temperature: 60 °C

Максимальний робочий тиск: 16 бар

Максимальний тиск за завданої температури: 16 бар / 120 °C

16 бар / -20 °C

Тип з'єднання: DIN

Size of inlet connection: DN 50

Size of outlet connection: DN 50

Pressure stage for pipe connection: PN 25

Flange size for motor: FF300

Дані електрообладнання:

Motor standard: IEC

Тип електродвигуна: 160MB

Клас енергоефективності: IE3

Номінальна потужність – P2: 11 кВт

Енергія (P2), необхідна для насоса: 11 кВт

Частота мережі живлення: 50 Hz

Номінальна напруга: 3 x 220-240D/380-415Y В

Номінальний струм: 36,0-34,5/20,8-19,8 А

Пусковий струм: 660-780 %

Cos φi – характеристика потужності: 0.88-0.84

Номінальна швидкість: 2940-2950 об./хв

Енергоефективність: IE3 91,2%

Ефективність електродвигуна за повного навантаження: 91.2-91.2 %

Ефективність двигуна за 3/4 навантаження: 91.8 %

Ефективність електродвигуна за 1/2 навантаження: 91.3 %

Кількість полюсів: 2

Клас захисту (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting

Клас ізоляції (IEC 85): F

Номер електродвигуна: 85U07524

Інше:


Minimum efficiency index, MEI ≥: 0.70

Net weight: 149 кг


Gross weight: 177 кг

Shipping volume: 0.488 м³

96501706 CR 15-10 A-F-A-E-HQQE 50 Гц




Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	CR 15-10 A-F-A-E-HQQE
№ продукту:	96501706
EAN номер:	5700396227580
Ціна:	
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2924 об./хв
Поточна розрахована витрата:	17.15 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	115.5 м
Maximum head:	141 м
Stages:	10
Робочі колеса:	10
Number of reduced-diameter impellers:	0
Low NPSH:	N
Розташування насосу:	Vertical
Shaft seal arrangement:	Single
Code for shaft seal:	HQQE
Approvals on nameplate:	CE, EAC, ACS
Curve tolerance:	ISO9906:2012 3B
Pump version:	A
Model:	A
Матеріали:	
Base:	Cast iron
Base:	EN 1561 EN-GJL-200
Base:	ASTM A48-25B
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Material code:	A
Code for rubber:	E
Int. bearing:	SIC
Int. bearing:	SIC
Монтаж:	
Maximum ambient temperature:	60 °C
Максимальний робочий тиск:	16 бар
Максимальний тиск за заданої температури:	16 бар / 120 °C
Максимальний тиск за заданої температури:	16 бар / -20 °C
Тип з'єднання:	DIN
Size of inlet connection:	DN 50
Size of outlet connection:	DN 50
Pressure stage for pipe connection:	PN 25
Flange size for motor:	FF300
Connect code:	F
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Діапазон температур рідини:	-20 .. 120 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Motor standard:	IEC
Тип електродвигуна:	160MB
Клас енергоефективності:	IE3
Номінальна потужність – P2:	11 кВт




Опис	Значення
Енергія (P2), необхідна для насоса:	11 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	3 x 220-240D/380-415Y В
Номинальний струм:	36,0-34,5/20,8-19,8 А
Пусковий струм:	660-780 %
Сos фі – характеристика потужності:	0.88-0.84
Номинальна швидкість:	2940-2950 об./хв
Енергоефективність:	IE3 91,2%
Ефективність електродвигуна за повного навантаження:	91.2-91.2 %
Ефективність двигуна за 3/4 навантаження:	91.8 %
Ефективність електродвигуна за 1/2 навантаження:	91.3 %
Кількість полюсів:	2
Клас захисту (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Клас ізоляції (IEC 85):	F
Захист електродвигуна:	PTC
Номер електродвигуна:	85U07524
Система керування:	
Frequency converter:	NONE
Інше:	
Minimum efficiency index, MEI ≥:	0.70
Net weight:	149 кг
Gross weight:	177 кг
Shipping volume:	0.488 м³

96501706 CR 15-10 A-F-A-E-HQQE 50 Гц



Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.

96501706 CR 15-10 A-F-A-E-HQQE 50 Гц



Увага! Всі розміри подані в [мм], якщо не вказано інше.