


Рахунок	Параметр
1	SP 11-3  Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного. Номер виробу: 98699293 Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, невязкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолоконистих домішок. Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном. Фаза: 1 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску. Підшипники змащуються рідиною, що перекачується. Рідина: Робоча рідина: Вода Maximum liquid temperature: 40 °C Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C Температура рідини, що перекачується: 20 °C Щільність: 998.2 кг/м³ Технічні дані: Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв Поточна розрахована витрата: 11.01 м³/год. Загальний гідростатичний напір насоса: 13.33 м Торцеве ущільнення для двигуна: LIPSEAL Дані на фірмовій табличці: CE, EAC Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B Виконання електродвигуна: T40 Матеріали: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Робоче колесо: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Електродвигун: Нержавіюча сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Вихід насоса: Rp2 Діаметр електродвигуна: 4 inch Дані електрообладнання: Тип електродвигуна: MS402 CSIR Номінальна потужність – P2: 0.75 кВт


Рахунок	Параметр
---------	----------

Енергія (P2), необхідна для насоса:	0.75 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	1 x 230 В
Номинальний струм:	7.45 А
Пусковий струм:	390 %
Сos фі – характеристика потужності:	0.79
Номинальна швидкість:	2860 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	В
Вбудований датчик температури:	ні
Номер електродвигуна:	79213104
Інше:	
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.60
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	15.7 кг
Повна вага:	17.7 кг
Об'єм упаковки:	0.016 м³
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

98699293 SP 11-3 50 Гц



Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 11-3
№ продукту:	98699293
EAN номер:	5712600110694
Ціна:	UER 569
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	11.01 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	13.33 м
Ступені:	3
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	LIPSEAL
Дані на фірмовій табличці:	CE, EAC
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	A
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	Rp2
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS402
Тип електродвигуна:	CSIR
Застосовуваний електродвигун:	NEMA
Номинальна потужність – P2:	0.75 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	0.75 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	1 x 230 V
Номинальний струм:	7.45 A
Пусковий струм:	390 %
cos φ – характеристика потужності:	0.79
Номинальна швидкість:	2860 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	B
Захист електродвигуна:	CONTACT
Тепловий захист:	внутрішній
Вбудований датчик температури:	ні
Номер електродвигуна:	79213104
Інше:	






Назва компанії:

Розроблено:

Телефон:


Дата: 12.03.2021

Опис	Значення
Мінімальний показник ефективності, MEI $\geq$:	0.60
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	15.7 кг
Повна вага:	17.7 кг
Об'єм упаковки:	0.016 м ³
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

98699293 SP 11-3 50 Гц

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.

98699293 SP 11-3 50 Гц



Увага! Всі розміри подані в [мм], якщо не вказано інше.