

Рахунок	Параметр
---------	----------

1

SP 1A-42



Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.

Номер виробу: **08101K42**

Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, невязкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолокнутих домішок.

Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном.

Фаза: 3 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску.

Підшипники змащуються рідиною, що перекачується.

Рідина:

Робоча рідина: Вода

Maximum liquid temperature: 40 °C

Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C

Температура рідини, що перекачується: 20 °C

Щільність: 998.2 кг/м³

Технічні дані:

Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв

Поточна розрахована витрата: 0.989 м³/год.

Загальний гідростатичний напір насоса: 142.8 м

Торцеве ущільнення для двигуна: LIPSEAL

Дані на фірмовій табличці: CE, EAC

Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B

Виконання електродвигуна: T40

Specification for shaft end: CYLINDRICAL

Матеріали:

Насос: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Робоче колесо:

Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Електродвигун:

Нержавіюча сталь

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Монтаж:

Вихід насоса: Rp1 1/4

Діаметр електродвигуна: 4 inch


Дані електрообладнання:

Рахунок | **Параметр**


Тип електродвигуна: MS402
Номінальна потужність – P2: 1.1 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса: 1.1 кВт
Частота мережі живлення: 50 Hz
Номінальна напруга: 3 x 380-400-415 В
Номінальний струм: 3.25-3.40-3.65 А
Пусковий струм: 480-480-470 %
Cos ϕ – характеристика потужності: 0.76-0.72-0.65
Номінальна швидкість: 2850-2860-2870 об./хв
Спосіб запуску: прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5): IP68
Клас ізоляції (IEC 85): В
Вбудований датчик температури: ні
Номер електродвигуна: 79192005

Інше:
Мінімальний показник ефективності, MEI $\geq$: 0.70
ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага: 18.5 кг
Повна вага: 26.9 кг
Об'єм упаковки: 21.7 м³
Danish VVS No.: 388311420
Swedish RSK No.: 5850291
Norwegian NRF no.: 9040807
Country of origin: DK
Custom tariff no.: 8413702900

08101K42 SP 1A-42 50 Гц



Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 1A-42
№ продукту:	08101K42
EAN номер:	5708601051258
Ціна:	UER 1421
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	0.989 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	142.8 м
Ступені:	42
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	LIPSEAL
Дані на фірмовій табличці:	CE, EAC
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	A
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Specification for shaft end:	CYLINDRICAL
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	Rp1 1/4
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS402
Застосовуваний електродвигун:	GRUNDFOS
Номинальна потужність – P2:	1.1 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	1.1 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	3 x 380-400-415 V
Номинальний струм:	3.25-3.40-3.65 A
Пусковий струм:	480-480-470 %
cos φ – характеристика потужності:	0.76-0.72-0.65
Номинальна швидкість:	2850-2860-2870 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	B
Захист електродвигуна:	Відсутн.
Тепловий захист:	зовнішній
Вбудований датчик температури:	ні
Номер електродвигуна:	79192005
Інше:	





Назва компанії:


Розроблено:

Телефон:

Дата:

12.03.2021

Опис	Значення
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.70
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	18.5 кг
Повна вага:	26.9 кг
Об'єм упаковки:	21.7 м³
Danish VVS No.:	388311420
Swedish RSK No.:	5850291
Norwegian NRF no.:	9040807
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

08101K42 SP 1A-42 50 Гц

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.