



Рахунок	Параметр
1	SP 30-2  Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного. Номер виробу: 13A01902 Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, невязкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолокнистих домішок. Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном. Фаза: 3 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску. Підшипники змащуються рідиною, що перекачується. Рідина: Робоча рідина: Вода Maximum liquid temperature: 40 °C Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C Температура рідини, що перекачується: 20 °C Щільність: 998.2 кг/м³ Технічні дані: Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв Поточна розрахована витрата: 29.72 м³/год. Загальний гідростатичний напір насоса: 14.72 м Торцеве ущільнення для двигуна: LIPSEAL Дані на фірмовій табличці: CE, EAC Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B Виконання електродвигуна: T40 Матеріали: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Робоче колесо: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Електродвигун: Нержавіюча сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Вихід насоса: RP3 Діаметр електродвигуна: 4 inch Дані електрообладнання: Тип електродвигуна: MS402 Номінальна потужність – P2: 2.2 кВт Енергія (P2), необхідна для насоса: 2.2 кВт

Рахунок	Параметр
	Частота мережі живлення: 50 Hz Номінальна напруга: 3 x 380-400-415 В Номінальний струм: 5.50-5.50-5.70 А Пусковий струм: 440-460-470 % Cos φі – характеристика потужності: 0.85-0.82-0.77 Номінальна швидкість: 2850-2860-2870 об./хв Спосіб запуску: прямий пуск Клас захисту (IEC 34-5): IP68 Клас ізоляції (IEC 85): В Вбудований датчик температури: ні Номер електродвигуна: 79192007 Інше: Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: 0.50 ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод. Нетто вага: 20.9 кг Повна вага: 23.5 кг Об'єм упаковки: 0.032 м³ Danish VVS No.: 388338020 Finnish LVI No.: 4762731 Country of origin: DK Custom tariff no.: 8413702900

13A01902 SP 30-2 50 Гц



Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 30-2
№ продукту:	13A01902
EAN номер:	5700391137662
Ціна:	UER 1018
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	29.72 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	14.72 м
Ступені:	2
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	LIPSEAL
Дані на фірмовій табличці:	CE,EAC
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	B
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	RP3
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS402
Застосовуваний електродвигун:	GRUNDFOS
Номинальна потужність – P2:	2.2 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	2.2 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	3 x 380-400-415 V
Номинальний струм:	5.50-5.50-5.70 A
Пусковий струм:	440-460-470 %
cos φ – характеристика потужності:	0.85-0.82-0.77
Номинальна швидкість:	2850-2860-2870 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	B
Захист електродвигуна:	Відсутн.
Тепловий захист:	зовнішній
Вбудований датчик температури:	ні
Номер електродвигуна:	79192007
Інше:	





Назва компанії:

Розроблено:


Телефон:

Дата:

12.03.2021


Опис	Значення
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.50
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	20.9 кг
Повна вага:	23.5 кг
Об'єм упаковки:	0.032 м³
Danish VVS No.:	388338020
Finnish LVI No.:	4762731
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

13A01902 SP 30-2 50 Гц



Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.

13A01902 SP 30-2 50 Гц



Увага! Всі розміри подані в [мм], якщо не вказано інше.