

Рахунок	Параметр
1	SP 30-6  Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного. Номер виробу: 13A01906 Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, невязкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолокнутих домішок. Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном. Фаза: 3 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску. Підшипники змащуються рідиною, що перекачується. Рідина: Робоча рідина: Вода Maximum liquid temperature: 40 °C Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C Температура рідини, що перекачується: 20 °C Щільність: 998.2 кг/м³ Технічні дані: Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв Поточна розрахована витрата: 29.72 м³/год. Загальний гідростатичний напір насоса: 45.22 м Торцеве ущільнення для двигуна: HM/CER Дані на фірмовій табличці: CE, EAC Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B Виконання електродвигуна: T40 Матеріали: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Робоче колесо: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Електродвигун: Нержавіюча сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Вихід насоса: RP3 Діаметр електродвигуна: 4 inch Дані електрообладнання: Тип електродвигуна: MS4000 Номінальна потужність – P2: 5.5 кВт Енергія (P2), необхідна для насоса: 5.5 кВт


Рахунок	Параметр
---------	----------

Частота мережі живлення:	50 Hz
Номінальна напруга:	3 x 380-400-415 В
Номінальний струм:	13.0-13.0-13.4 А
Пусковий струм:	480-530-550 %
Cos φі – характеристика потужності:	0.85-0.81-0.76
Номінальна швидкість:	2850-2860-2870 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	F
Вбудований датчик температури:	так
Номер електродвигуна:	79195511


Інше:

Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.50
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	42.8 кг
Повна вага:	68 кг
Об'єм упаковки:	0.2 м³
Danish VVS No.:	388338060
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

13A01906 SP 30-6 50 Гц



Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 30-6
№ продукту:	13A01906
EAN номер:	5700390381103
Ціна:	UER 1929
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	29.72 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	45.22 м
Ступені:	6
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	HM/CER
Дані на фірмовій табличці:	CE,EAC
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	B
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	RP3
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS4000
Застосовуваний електродвигун:	GRUNDFOS
Номинальна потужність – P2:	5.5 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	5.5 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	3 x 380-400-415 В
Номинальний струм:	13.0-13.0-13.4 А
Пусковий струм:	480-530-550 %
cos φ – характеристика потужності:	0.85-0.81-0.76
Номинальна швидкість:	2850-2860-2870 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	F
Захист електродвигуна:	Відсутн.
Тепловий захист:	зовнішній
Вбудований датчик температури:	так
Номер електродвигуна:	79195511
Інше:	





Назва компанії:

Розроблено:


Телефон:

Дата:

12.03.2021


Опис	Значення
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.50
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	42.8 кг
Повна вага:	68 кг
Об'єм упаковки:	0.2 м³
Danish VVS No.:	388338060
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

13A01906 SP 30-6 50 Гц



Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.

13A01906 SP 30-6 50 Гц



Увага! Всі розміри подані в [мм], якщо не вказано інше.