



Рахунок	Параметр
1	SP 9-16  Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного. Номер виробу: 98699057 Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, нев'язкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолокнистих домішок. Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном. Фаза: 3 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску. Підшипники змащуються рідиною, що перекачується. Рідина: Робоча рідина: Вода Maximum liquid temperature: 40 °C Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C Температура рідини, що перекачується: 20 °C Щільність: 998.2 кг/м³ Технічні дані: Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв Поточна розрахована витрата: 8.892 м³/год. Загальний гідростатичний напір насоса: 82.07 м Торцеве ущільнення для двигуна: HM/CER Дані на фірмовій табличці: CE, EAC Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B Виконання електродвигуна: T40 Матеріали: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Робоче колесо: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Електродвигун: Нержавіюча сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Вихід насоса: Rp2 Діаметр електродвигуна: 4 inch Дані електрообладнання: Тип електродвигуна: MS4000

Рахунок	Параметр
	Номинальна потужність – P2: 3 кВт Енергія (P2), необхідна для насоса: 3 кВт Частота мережі живлення: 50 Hz Номинальна напруга: 3 x 380-400-415 В Номинальний струм: 7.70-7.85-8.10 А Пусковий струм: 460-490-500 % Cos φі – характеристика потужності: 0.82-0.77-0.73 Номинальна швидкість: 2850-2865-2875 об./хв Спосіб запуску: прямий пуск Клас захисту (IEC 34-5): IP68 Клас ізоляції (IEC 85): F Вбудований датчик температури: ні Номер електродвигуна: 79194508 Інше: Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: 0.70 ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод. Нетто вага: 31.1 кг Повна вага: 56.3 кг Об'єм упаковки: 0.2 м³ Danish VVS No.: 388480016 Finnish LVI No.: 4762695 Country of origin: DK Custom tariff no.: 8413702900

98699057 SP 9-16 50 Гц



Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 9-16
№ продукту:	98699057
EAN номер:	5712600105973
Ціна:	UER 1523
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	8.892 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	82.07 м
Ступені:	16
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	HM/CER
Дані на фірмовій табличці:	CE, EAC
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	A
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	Rp2
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS4000
Застосовуваний електродвигун:	NEMA
Номинальна потужність – P2:	3 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	3 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	3 x 380-400-415 V
Номинальний струм:	7.70-7.85-8.10 A
Пусковий струм:	460-490-500 %
cos φ – характеристика потужності:	0.82-0.77-0.73
Номинальна швидкість:	2850-2865-2875 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	F
Захист електродвигуна:	Відсутн.
Тепловий захист:	зовнішній
Вбудований датчик температури:	ні
Номер електродвигуна:	79194508
Інше:	





Назва компанії:


Розроблено:

Телефон:

Дата: 12.03.2021


Опис	Значення
Мінімальний показник ефективності, MEI ≥:	0.70
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	31.1 кг
Повна вага:	56.3 кг
Об'єм упаковки:	0.2 м³
Danish VVS No.:	388480016
Finnish LVI No.:	4762695
Country of origin:	DK
Custom tariff no.:	8413702900

98699057 SP 9-16 50 Гц



Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.

98699057 SP 9-16 50 Гц



Увага! Всі розміри подані в [мм], якщо не вказано інше.