



Рахунок	Параметр
1	SP 9-23  Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного. Номер виробу: 98699060 Багатоступінчастий свердловинний насос для перекачування необробленої води, пониження рівню ґрунтових вод і підвищення тиску чистої, невязкої, неагресивної рідини, без абразивних і довговолокнистих домішок. Насос оснащений вбудованим зворотним клапаном. Фаза: 3 -фазний заглибний електродвигун з фільтром для піску, діафрагмою для врівноваження тиску. Підшипники змащуються рідиною, що перекачується. Рідина: Робоча рідина: Вода Maximum liquid temperature: 40 °C Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: 40 °C Температура рідини, що перекачується: 20 °C Щільність: 998.2 кг/м³ Технічні дані: Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2900 об./хв Поточна розрахована витрата: 9.009 м³/год. Загальний гідростатичний напір насоса: 121.6 м Торцеве ущільнення для двигуна: HM/CER Дані на фірмовій табличці: CE, EAC Допуск на робочі характеристики: ISO9906:2012 3B Виконання електродвигуна: T40 Матеріали: Насос: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Робоче колесо: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Електродвигун: Нержавіюча сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Вихід насоса: Rp2 Діаметр електродвигуна: 4 inch Дані електрообладнання: Тип електродвигуна: MS4000

Рахунок	Параметр
	Номінальна потужність – P2: 5.5 кВт Енергія (P2), необхідна для насоса: 5.5 кВт Частота мережі живлення: 50 Hz Номінальна напруга: 3 x 380-400-415 V Номінальний струм: 13.0-13.0-13.4 A Пусковий струм: 480-530-550 % Cos фі – характеристика потужності: 0.85-0.81-0.76 Номінальна швидкість: 2850-2860-2870 об./хв Спосіб запуску: прямий пуск Клас захисту (IEC 34-5): IP68 Клас ізоляції (IEC 85): F Вбудований датчик температури: так Номер електродвигуна: 79195511 Інше: Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: 0.70 ErP статус: EuP Окремо зроблений/Прод. Нетто вага: 44.3 кг Повна вага: 78.4 кг Об'єм упаковки: 0.175 м³ Danish VVS No.: 388480023 Country of origin: RU Custom tariff no.: 8413702900

98699060 SP 9-23 50 Гц



Опис	Значення
Загальні відомості:	
Найменування продукту:	SP 9-23
№ продукту:	98699060
EAN номер:	5712600106031
Ціна:	UER 2168
Технічні дані:	
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики:	2900 об./хв
Поточна розрахована витрата:	9.009 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса:	121.6 м
Ступені:	23
Зменшене робоче колесо:	NONE
Торцеве ущільнення для двигуна:	HM/CER
Дані на фірмовій табличці:	CE,EAC
Допуск на робочі характеристики:	ISO9906:2012 3B
Модель:	A
Клапан:	YES
Виконання електродвигуна:	T40
Матеріали:	
Насос:	Stainless steel
Насос:	EN 1.4301
Насос:	AISI 304
Робоче колесо:	Stainless steel
Робоче колесо:	EN 1.4301
Робоче колесо:	AISI 304
Електродвигун:	Нержавіюча сталь
Електродвигун:	DIN W.-Nr. 1.4301
Електродвигун:	AISI 304
Монтаж:	
Вихід насоса:	Rp2
Діаметр електродвигуна:	4 inch
Рідина:	
Робоча рідина:	Вода
Maximum liquid temperature:	40 °C
Максимальна t рідини за 0,15 м/сек:	40 °C
Температура рідини, що перекачується:	20 °C
Щільність:	998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:	
Тип електродвигуна:	MS4000
Застосовуваний електродвигун:	NEMA
Номинальна потужність – P2:	5.5 кВт
Енергія (P2), необхідна для насоса:	5.5 кВт
Частота мережі живлення:	50 Hz
Номинальна напруга:	3 x 380-400-415 V
Номинальний струм:	13.0-13.0-13.4 A
Пусковий струм:	480-530-550 %
cos φ – характеристика потужності:	0.85-0.81-0.76
Номинальна швидкість:	2850-2860-2870 об./хв
Спосіб запуску:	прямий пуск
Клас захисту (IEC 34-5):	IP68
Клас ізоляції (IEC 85):	F
Захист електродвигуна:	Відсутн.
Тепловий захист:	зовнішній
Вбудований датчик температури:	так
Номер електродвигуна:	79195511
Інше:	





Назва компанії:


Розроблено:

Телефон:

Дата:


12.03.2021

Опис	Значення
Мінімальний показник ефективності, MEI $\geq$:	0.70
ErP статус:	EuP Окремо зроблений/Прод.
Нетто вага:	44.3 кг
Повна вага:	78.4 кг
Об'єм упаковки:	0.175 м ³
Danish VVS No.:	388480023
Country of origin:	RU
Custom tariff no.:	8413702900

98699060 SP 9-23 50 Гц

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні представлені не всі компоненти.

98699060 SP 9-23 50 Гц



Увага! Всі розміри подані в [мм], якщо не вказано інше.