

Счет	Параметр
------	----------

1

SQ 1-80



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [96510191](#)

3" многоступенчатый скважинный насос для водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций.

Насос с "плавающими" колесами, каждое из которых имеет свой подшипник карбид вольфрама/керамика.

Характеристики насоса: плавный пуск, защита от сухого хода, защита от реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения, защита от перегрузки и перегрева.

Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей.

Электродвигатель поставляется со съемным кабельным соединителем.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Максимальная температура жидкости: 35 °C

Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: 35 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C

Плотность: 998.2 кг/м³

Технические данные:

Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 10700 об/м

Номинальный расход: 1 м³/ч

Номинальный напор: 91 м

Данные на табличке электродвигателя: CE,UL,CUL

Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B

Материалы:


Насос: Polyamide / Нерж. сталь
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Рабочее колесо: Полиамид


Электродвигатель: Нержавеющая сталь
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Счет	Параметр
	Монтаж: Выход насоса: Rp 1 1/4 Минимальный диаметр скважины: 76 мм Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: MS3 Потребляемая мощность - P1: 1.65 кВт Номинальная мощность - P2: 1.15 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В Номинальный ток: 8.4 А Коэффициент мощности: 1.00 Номинальная скорость: 10700 об/м Способ запуска: прямой пуск Класс защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): F Длина кабеля: 1.5 м Другое: Нетто вес: 5.6 кг Брутто вес: 6 кг Объем упаковки: 0.01 м³ Danish VVS No.: 388431480 Norwegian NRF no.: 9041304 Страна происхождения: МХ ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413702900

96510191 SQ 1-80 50 Гц



Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	SQ 1-80
№ продукта:	96510191
EAN код:	5700396503806
Цена:	744,07 UER
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	10700 об/м
Номинальный расход:	1 м³/ч
Номинальный напор:	91 м
Ступени:	5
Данные на табличке электродвигателя:	CE,UL,CUL
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Номер насоса:	96080391
Модель:	B
Клапан:	насос со встроен. обратн. клапаном
Материалы:	
Насос:	Polyamide / Нерж. сталь
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Рабочее колесо:	Полиамид
Электродвигатель:	Нержавеющая сталь
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Монтаж:	
Выход насоса:	Rp 1 1/4
Минимальный диаметр скважины:	76 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Максимальная температура жидкости:	35 °C
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек:	35 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	MS3
Потребляемая мощность - P1:	1.65 кВт
Номинальная мощность - P2:	1.15 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 200-240 В
Номинальный ток:	8.4 А
Коэффициент мощности:	1.00
Номинальная скорость:	10700 об/м
Способ запуска:	прямой пуск
Класс защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Y
Тепловая защита:	внутрен.
Длина кабеля:	1.5 м
Номер электродвигателя:	96160851
Система управления:	
CU 300/CU 301:	Соединение не возможно
Другое:	
Нетто вес:	5.6 кг
Брутто вес:	6 кг
Объем упаковки:	0.01 м³



Описание	Значение
Область продаж:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388431480
Norwegian NRF no.:	9041304
Страна происхождения:	MX
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413702900