

1 **SEG.40.40.2.50B**



: 96076226

SmartTrim

AUTOADAPT:

: 0.. 40 °C  
998.2 / <sup>3</sup>

: 3.87 /  
: 34.16

: SIC/SIC  
: CARBON/CERAMICS  
: PA-I  
- : ISO9906:2012 3B2

EN1561 EN-GJL-200

EN1561 EN-GJL-200

: 40 °C

: 6  
: DIN  
: DN40/50  
: DN 40  
: PN 10  
: 10  
: 96076063

		- P1: 4.9	
		- P2: 4	
		: 50 Hz	
		: 3 x 400-415	
		: +6/-10 %	
		: 30	
		: 8 A	
		: 43 A	
			: 3.5 A
Cos phi -	-	: 0.92	
Cos phi -	.	3/4	: 0.89
Cos phi -	.	1/2	: 0.81
		: 2830 /	
		: 0.011 <sup>2</sup>	
			: 82 %
		3/4	: 82 %
		1/2	: 80 %
		:	2
		:	
		(IEC 34-5):	IP68
		(IEC 85):	F
		:	
		:	15
		:	LYNIFLEX
		:	NO PLUG
		:	
		:	77.2
C		:	RU
		:	8413702100

## 96076226 SEG.40.40.2.50B 50

