

1 **SEG.40.40.E.2.50B**



: 96878520

SmartTrim

AUTOADAPT

AUTOADAPT:

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- « ».

AUTOADAPT:

- : :
- : : 0 .. 40 °C
- : : 998.2 / ³
- : :
- : : 3.79 /
- : : 34.58
- : :
- : : SIC/SIC
- : : CARBON/CERAMICS
- : : ISO9906:2012 3B2

EN-GJL-200

EN-GJL-200

: 40 °C

	:	6	
	:	DIN	
	:	DN40/50	
	:	DN 40	
	:	PN10	
	:	10	
	:	96076063	
	:		
	:	- P1: 5.2	
	:	- P2: 4	
	:	50 Hz	
	:	3 x 400-415	
	:	+6/-10 %	
	:	30	
	:	8.2/8.2 A	
	:	43 A	
	:	3.5 A	
Cos phi -	:	0.92	
Cos phi -	:	3/4	: 0.89
Cos phi -	:	1/2	: 0.81
	:	2830 /	
	:	0.01 ²	
	:	82 %	
	:	3/4	: 82 %
	:	1/2	: 80 %
	:	2	
	:		
	:	(IEC 34-5): IP68	
	:	(IEC 85): F	
	:	10	
	:	LYNIFLEX	
	:	NO PLUG	
	:		
	:	62.4	
C	:	DE	
	:	8413702100	

96878520 SEG.40.40.E.2.50B 50

